

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Įvadas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	--------	-------------	-------	---------------------

**HL80.1 Trapas vidaus patalpoms su pasukamu šarnyru**

Sklandus išleidimo reguliavimas nuo 0° iki 90°, medžiaga polietilenas (PE). Sujungimas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu, uždedamas elementas iš PP 123x123 mm, nerūdijančio plieno V2A grotelės 115x115 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C.

PP/PE/V2A	0,50 l/s	-	DN50/75	HL80.1	<b>55,14</b>
-----------	----------	---	---------	--------	--------------

**HL300 Trapas su horizontaliu išleidimu, papildomu įvadu bei atbuliniu vožtuvu**

Išleidimas DN50, įvada DN40/50. (užaklinti). Sujungimas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu, uždedamas elementas iš PP 123x123 mm, nerūdijančio plieno V2A grotelės 115x115 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C. Tranzitinis trapas su funkcija blokuoti patalpos užtvindymą grįžtamam išorės tinklų srautu.

PP/PE/V2A	0,50 l/s	DN40/50	DN50	HL300	<b>37,79</b>
-----------	----------	---------	------	-------	--------------

**HL304 Trapas su horizontaliu išleidimu, 3 papildomais įvadais bei atbuliniu vožtuvu**

Išleidimas DN50, trys įvada DN40. (užaklinti). Sujungimas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu, uždedamas elementas iš PP 123x123 mm, nerūdijančio plieno V2A grotelės 115x115 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C. Skirtas nuotekų nuvedimui iš keletos santechinių įrenginių ir apsaugai nuo užtvindymo.

PP/PE/V2A	0,50 l/s	DN40	DN50	HL304	<b>37,79</b>
-----------	----------	------	------	-------	--------------

**HL310N-3020 Trapas vidaus patalpoms, su uždedamu elementu keraminių plytelių įklijavimui****HL310NPr-3020 kaip ir HL310N-3020, tik su "sausu" sifonu "Primus"**

Vertikalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Medžiaga - polipropilenas (PP), polietilenas (PE), akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS). Pagal aukštį 10-80 mm reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Nerūdijančio plieno V4A rėmelis 132x132 mm plytelei įklijuoti. HL310N-3020 hidro uždoris 50 mm, HL310NPr-3020 su "sausu" sifonu "Primus". Su montavimo akle. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama vandens sveikatingumo kompleksams, dušinėms be barjerų.

PP/PE/ABS	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310N-3020	<b>115,36</b>
PP/PE/ABS	0,50 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NPr-3020	<b>120,26</b>

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Sujungimas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------	---------------------

**HL310NG Trapas su grotelėmis ir porėmiu iš ketaus****HL310NR Trapas su apvaliomis nerūdijančio plieno grotelėmis**

Vertikalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. HL310NG - ketaus grotelės 150x150 mm, HL310NR - nerūdijančio plieno apvalios grotelės Ø113 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle. HL310NG - apkrovos klasė iki 1,5 tonos, HL310NR - apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama: HL310NG - vandens paruošimo punktam, katilinėms, patalpoms su su asfaltuotu paviršiumi ir pan.; HL310NR - dušinėms.

PE/Ketus	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NG	<b>77,62</b>
PE/V2A	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NR	<b>58,08</b>

**HL310NPrG Trapas kaip ir HL310NG, tik su "sausu" sifonu "Primus"****HL310NPrR Trapas kaip ir HL310NR, tik su "sausu" sifonu "Primus"**

Vertikalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. HL310NG - ketaus grotelės 150x150 mm, HL310NR - nerūdijančio plieno V2A apvalios grotelės Ø113 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle. HL310NG - apkrovos klasė iki 1,5 t., HL310NR - apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C.

Rekomenduojama: HL310NG - vandens paruošimo punktam, katilinėms, patalpoms su su asfaltuotu paviršiumi ir pan.; HL310NR - dušinėms.

PE/Ketus	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NPrG	<b>90,18</b>
PE/V2A	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NPrR	<b>69,14</b>

**HL310NPr Trapas vertikaliu išleidimu su "sausu" sifonu "Primus"****HL310NPr-3000 kaip ir HL310NPr, tik su nerūdijančio plieno porėmiu**

Vertikalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis: HL310NPr - 123x123 mm; HL310N-3000 - 121x121 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno V2A grotelės 115x115 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C.

PP/V2A	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NPr	<b>53,10</b>
PP/V2A	0,67 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NPr-3000	<b>72,27</b>

**HL310NKSML/50 Trapo korpusas**

Rekomenduojama vertikaliu sujungimas su ketaus vamzdžiu SML DN50. Nuotekų temperatūra iki +85°C.

PE	> 0,50 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL310NKSML/50	<b>23,59</b>
----	------------	------------	-------------	---------------	--------------

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Sujungimas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------	---------------------

**HL3100 Didelio pralaidumo trapas**

Vertikalus sujungimas su moviniu vamzdžiu arba suvirinamas sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP su nerūdijančio plieno rėmeliu 145x145 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C. Rekomenduojama didelio intesyvumo dušams.

PE/V2A	1,25/1,40 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL3100	<b>71,41</b>
--------	---------------	------------	-------------	--------	--------------

**HL3100Pr Didelio pralaidumo trapas su "sausu" sifonu "Primus"**

Vertikalus sujungimas su moviniu vamzdžiu arba suvirinamas sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP su nerūdijančio plieno rėmeliu 145x145 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +85°C. Rekomenduojama didelio intesyvumo dušams.

PE/V2A	0,80 l/s	Vertikalus	DN50/75/110	HL3100Pr	<b>82,12</b>
--------	----------	------------	-------------	----------	--------------

**HL317 Trapas su vertikaliu išleidimu ir nešvarumų sieteliu, didelio pralaidumo**

Vertikalus sujungimas su moviniu vamzdžiu. Pagal aukštį nupjaunamas uždedamas elementas 147x147 mm, nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +95°C.

PP/V2A	1,80 l/s	Vertikalus	DN50..DN160	HL317	<b>87,21</b>
--------	----------	------------	-------------	-------	--------------

**HL317H kaip ir HL317 tik su hidroizoliaciniu bituminiu lakštu**

Vertikalus sujungimas su moviniu vamzdžiu. Su hidroizoliaciniu polimeriniu bituminiu lakštu Ø500 mm. Pagal aukštį nupjaunamas uždedamas elementas 147x147 mm, nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +95°C.

PP/V2A	1,80 l/s	Vertikalus	DN50..DN160	HL317H	<b>156,70</b>
--------	----------	------------	-------------	--------	---------------

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Sujungimas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------	---------------------

**HL510N Trapas horizontaliu išleidimu****HL510N-3000 kaip ir HL510N, tik su nerūdijančio plieno porėmiu**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,55 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,40 l/s - prie 10 mm vandens stulpo. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis: HL510N - 123x123 mm; HL510N-3000 - 121x121 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. Hidro uždoris 50 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg.

PP/PE/V2A	0,40-0,55 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510N	<b>32,65</b>
PP/PE/V2a	0,40-0,55 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510N-3000	<b>51,80</b>

**HL510N-3020 Trapas vidaus patalpoms, su uždedamu elementu keraminių plytelių įklijavimui****HL510NPr-3020 kaip ir HL510N-3020, tik su "sausu" sifonu "Primus"**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,50 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,45 l/s - prie 10 mm vandens stulpo. Medžiaga - polipropilenas (PP), polietilenas (PE), akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS). Pagal aukštį 10-80 mm reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Nerūdijančio plieno V2A rėmelis 132x132 mm plytelei įklijuoti. HL310N-3020 hidro uždoris 50 mm, HL310NPr-3020 su "sausu" sifonu "Primus". Su montavimo akle. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama vandens sveikatingumo kompleksams, dušinėms be barjerų.

PP/PE/ABS	0,45-0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510N-3020	<b>106,59</b>
PP/PE/ABS	0,45-0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510NPr-3020	<b>111,51</b>

**HL510NPr Trapas horizontaliu išleidimu su "sausu" sifonu "Primus"****HL510NPr-3000 kaip ir HL510NPr, tik su nerūdijančio plieno porėmiu**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,50 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,35 l/s - prie 10 mm vandens stulpo. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis: HL510NPr - 123x123 mm; HL510NPr-3000 - 121x121 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg.

PP/PE/V2A	0,35-0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510NPr	<b>43,72</b>
PP/PE/V2A	0,35-0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510NPr-3000	<b>62,89</b>

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Sujungimas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------	---------------------

**HL510NPrG Trapas su grotelėmis ir porėmiu iš ketaus, su "sausu" sifonu "Primus"****HL510NPrR Trapas su apvaliomis nerūdijančio plieno grotelėmis, su "sausu" sifonu "Primus"**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. HL510NPrG - ketaus grotelės 150x150 mm, HL510NPrR - nerūdijančio plieno apvalios grotelės Ø113 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle. HL510NPrG - apkrovos klasė iki 1,5 t., HL510NPrR - iki 300 kg.

Rekomenduojama: HL310NG - vandens paruošimo punktams, katilinėms, patalpoms su su asfaltuotu paviršiumi ir pan.; HL310NR - dušinėms.

PE/Ketus	0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510NPrG	<b>78,87</b>
PE/V2A	0,50 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL510NPrR	<b>59,92</b>

**HL90Pr Trapas mažo aukščio korpusu su "sausu" sifonu "Primus"****HL90Pr kaip ir HL90Pr, tik su nerūdijančio plieno porėmiu bei grotelių fiksavimo sistema "Klick-Klack"**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,43 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,35 l/s - prie 10 mm vandens stulpo. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis: HL90Pr - 123x123 mm; HL90Pr-3000 - 121x121 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg.

PP/PE	0,35-0,43 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL90Pr	<b>39,55</b>
PP/PE	0,35-0,43 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL90Pr-3000	<b>59,89</b>

**HL90Pr-3020 Trapas mažo aukščio korpusu su uždedamu elementu keraminių plytelių įklijavimui**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,43 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,40 l/s - prie 10 mm vandens stulpo. Medžiaga - polipropilenas (PP), polietilenas (PE), akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS). Pagal aukštį 10-80 mm reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Nerūdijančio plieno rėmelis 132x132 mm plytelei įklijuoti. HL310N-3020 hidro uždoris 50 mm, HL310NPr-3020 su "saunu" sifonu "Primus". Su montavimo akle. Apkrovos klasė iki 300 kg.

Rekomenduojama vandens sveikatingumo kompleksams, dušinėms be barjerų.

PP/PE/ABS	0,40-0,43 l/s	Horizontalus	DN40/50	HL90Pr-3020	<b>111,70</b>
-----------	---------------	--------------	---------	-------------	---------------

**HL90PrD Trapas su perforuotu flanšu****HL90PrD-3000 kaip ir HL90PrD, tik su ner. pl. porėmiu bei grotelių fiksavimo sistema "Klick-Klack"**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis: HL90Pr - 123x123 mm; HL90Pr-3000 - 121x121 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack", nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama montuoti betono sluoksnyje ne plonesniame kaip 100 mm.

PP/PE/V2A	0,40 l/s	Horizontalus	DN40	HL90PrD	<b>68,85</b>
PP/PE/V2a	0,40 l/s	Horizontalus	DN40	HL90PrD-3000	<b>93,84</b>

Produktas	Medžiaga	Pralaidumas	Sujungimas	Ištekėjimas	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	-------------	------------	-------------	-------	---------------------

**HL5100 Didelio pralaidumo trapas**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis 145x145 mm su grotelių fiksavimo sistema "Klick-Klack" ir nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. Hidro uždorio aukštis 50 mm. Su montavimo akle. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama didelio intensyvumo dušui.

PE/V2A	1,0 l/s	Horizontalus	DN50/75	HL5100	<b>69,78</b>
--------	---------	--------------	---------	--------	--------------

**HL5100Pr Didelio pralaidumo trapas su "sausu" sifonu "Primus"**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu arba sudurtinis su PE vamzdžiu. Pralaidumas 0,80 l/s prie 20 mm vandens stulpo arba 0,60 l/s prie 10 mm vandens stulpo. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis 145x145 mm su grotelių fiksavimo sistema "Klick-Klack" ir nerūdijančio plieno grotelės 138x138 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Su montavimo akle. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama didelio intensyvumo dušui.

PE/V2A	0,60-0,80 l/s	Horizontalus	DN50/75	HL5100Pr	<b>82,02</b>
--------	---------------	--------------	---------	----------	--------------

**HL72.1N Itin didelio pralaidumo trapas su horizontaliu išleidimu****HL72.1 kaip ir HL72.1N, tik su plastiko grotelėmis**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis iš PP 147x147 mm. HL72.1 - polipropileno grotelės 138x138 mm; HL72.1 - 138x138 mm su nerūdijančio plieno grotelėmis. Hidro uždorio aukštis 60 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +95°C. Rekomenduojama didelio intensyvumo dušui.

PP/V2A	1,5 l/s	Horizontalus	DN75/110	HL72.1N	<b>84,26</b>
PP	1,5 l/s	Horizontalus	DN75/110	HL72.1	<b>72,23</b>

**HL72.1HN Itin didelio pralaidumo trapas su horizontaliu išleidimu ir hidroizoliaciniu bituminiu lakštu****HL72.1H kaip ir HL72.1HN, tik su plastiko grotelėmis**

Horizontalus išleidimas, sujungiamas su moviniu vamzdžiu. Su hidroizoliaciniu polimeriniu bituminiu lakštu Ø500 mm. Pagal aukštį reguliuojamas uždedamas elementas iš PP. Porėmis iš PP 147x147 mm. HL72.1 - polipropileno grotelės 138x138 mm; HL72.1 - 138x138 mm su nerūdijančio plieno grotelėmis. Hidro uždorio aukštis 60 mm. Su montavimo akle trapo korpusui ir uždedamam elementui. Apkrovos klasė iki 300 kg. Nuotekų temperatūra iki +95°C. Rekomenduojama didelio intensyvumo dušui.

PP/V2A	1,5 l/s	Horizontalus	DN75/110	HL72.1HN	<b>153,99</b>
PP	1,5 l/s	Horizontalus	DN75/110	HL72.1H	<b>139,17</b>

Produktas	Medžiaga	Porėmis	Aukštis	Istatoma dalis	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	---------	---------	----------------	-------	---------------------

**HL37N Standartinis uždedamas elementas**

Polipropileno (PP) porėmis ir korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. Papildomai montavimo aklė. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama trapams, serija HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90

PP/V2A	123x123 mm	90 mm	Ø 110 mm	HL37N	<b>21,97</b>
--------	------------	-------	----------	-------	--------------

**HL37NPr Uždedamas elementas su "sausu" sifonu "Primus"**

Polipropileno (PP) porėmis ir korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno grotelės 115 x 115 mm. "Sausas" sifonas "Primus". Papildoma montavimo aklė. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama trapams, serija HL310N ir HL510N

PP/V2A	123x123 mm	90 mm	Ø 110 mm	HL37NPr	<b>39,45</b>
--------	------------	-------	----------	---------	--------------

**HL3000 Uždedamas elementas su grotelių fiksavimo porėmyje sistema "Klick-Klack"**

Polipropileno (PP) porėmis ir korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno grotelės 115 x 115 mm su tvirtinimo sistema "Klick-Klack". "Sausas" sifonas "Primus". Papildoma montavimo aklė. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama trapams, serija HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90

PP/V2A	121x121 mm	100 mm	Ø 110 mm	HL3000	<b>42,78</b>
--------	------------	--------	----------	--------	--------------

**HL3020 Uždedamas elementas keraminių plytelių įklijavimui**

Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno rėmelis 132 x 132 mm su įdėklu keraminei plytelei 104x104x12 mm. Papildoma montavimo aklė. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama trapams, serija HL70K-3020, HL80K-3020, HL90K-3020, HL300K-3020, HL304K-3020, HL310NK-3020, HL510NK-3020.

PP/V2A	132x132 mm	118 mm	Ø 110 mm	HL3020	<b>77,51</b>
--------	------------	--------	----------	--------	--------------

**HL37NP Uždedamas elementas su PVC rėmu**

Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Porėmis 121x121 mm, su rėmeliu 185x185 mm iš PVC. Nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama grindų dangos iš PVC priklijavimui, tinka trapams, serija HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N, HL510N.

PP/PVC/V2A	121x121 mm	110 mm	Ø 110 mm	HL37NP	<b>27,74</b>
------------	------------	--------	----------	--------	--------------

Produktas	Medžiaga	Porėmis	Aukštis	Istatoma dalis	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	---------	---------	----------------	-------	---------------------

**HL37NP.1 Uždedamas elementas su PVC rėmu ir standartiniu sifonu****HL37NPPr Uždedamas elementas su PVC rėmu ir "sausu" sifonu "Primus"**

Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Porėmis 121x121 mm, su rėmeliu 185x185 mm iš PVC. Nerūdijančio plieno grotelės 115x115 mm. HL37NP.1 - hidro uždoris 50 mm, HL37NPPr - "sausas" sifonas "Primus". Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama grindų dangos iš PVC priklijavimui, tinka trapams, serija HL90, HL310N, HL510N.

PP/PVC/V2A	121x121 mm	110 mm	Ø 110 mm	HL37NP.1	<b>33,52</b>
PP/PVC/V2A	121x121 mm	110 mm	Ø 110 mm	HL37NPPr	<b>45,21</b>

**HL38P Uždedamas elementas, prispaudžiantis PVC ir kaučiuko grindų dangas**

Polipropileno (PP) / akrilnitrilobutadienstireno (ABS) korpusas. Porėmis Ø 138 mm, su nerūdijančio plieno grotelėmis Ø 115 mm. Hidro uždoris 50 mm. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama PVC ir kaučiuko grindų dangos 1-4 mm storio tvirtinimui. Tinka trapams, serija HL70, HL80, HL90, HL300, HL304.

PP/ABS/V2A	Ø 138 mm	110 mm	Ø 110 mm	HL38P	<b>101,81</b>
------------	----------	--------	----------	-------	---------------

**HL38N Uždedamas elementas su apskritomis grotelėmis**

Polipropileno (PP) korpusas. Nerūdijančio plieno porėmis Ø 133 mm ir grotelės Ø 113 mm. Hidro uždoris 50 mm. Apkrovos klasė iki 300 kg. Rekomenduojama dušinėms su keraminių plytelių danga SPA centruose, saunose ir pan. Tinka trapams, serija HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N, HL510N.

PP/V2A	Ø 133 mm	95 mm	Ø 110 mm	HL38N	<b>45,19</b>
--------	----------	-------	----------	-------	--------------

**HL39G Uždedamas elementas su porėmiu ir grotelėmis iš ketaus**

Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Ketaus porėmis 150x150 mm ir grotelės 137x137 mm. Apkrovos klasė iki 1,5 tonos. Rekomenduojama patalpoms su didele apkrova trapų grotelėms arba asfalto danga. Tinka trapams, serija HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310N, HL510N.

PP/Ketaus	150x150 mm	95 mm	Ø 110 mm	HL39G	<b>56,09</b>
-----------	------------	-------	----------	-------	--------------

**HL3928 Uždedamas elementas su grotelėmis "Hamam", tinkamomis trapams HL3100(Pr), HL5100(Pr)**

Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno V2A porėmis 145x145 mm ir grotelės 138x138 mm žalvario danga su tvirtinimo sistema "Klick-Klack". Apkrovos klasė iki 1,5 tonos. Tinka trapams, serija HL3100, HL5100.

PP/V2A	145x145 mm	100 mm	Ø 146 mm	HL3928	<b>235,81</b>
--------	------------	--------	----------	--------	---------------



Produktas	Medžiaga	Porėmis	Aukštis	Istatoma dalis	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
-----------	----------	---------	---------	----------------	-------	---------------------

**HL3200 Uždedamas elementas su nerūdijančio plieno V2A porėmiu**

**HL3210 Uždedamas elementas su nerūdijančio plieno V4A porėmiu**



Polipropileno (PP) korpusas, kurį galima sutrumpinti (nupjauti) pagal aukštį. Nerūdijančio plieno V2A (HL3200) arba V4A (HL3210) porėmis 121x121 mm. V4A rekomenduojama chloro turinčioms nuotekoms, pavyzdžiui plaukimo baseinams. Tinka trapams, serija HL70, HL80, HL90(Pr), HL300, HL304, HL310N(Pr), HL510N(Pr).

PP/V2A	121x121 mm	100 mm	Ø 110 mm	HL3200	<b>29,92</b>
PP/V4A	121x121 mm	100 mm	Ø 110 mm	HL3210	<b>37,04</b>

	Produktas	Matmenys	Kodas	Kaina €/vnt. be PVM
--	-----------	----------	-------	---------------------

**HL Nerūdijančio plieno V4A grotelės**



**HL03910.3E**



**HL3110**

**Apkrovos klasė iki 300 kg.**

138x138 mm	HL03910.3E	<b>21,39</b>
115x115 mm	HL3110	<b>24,19</b>

**Apkrovos klasė iki 1,5 tn.**

115x115 mm	HL3120	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3121	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3122	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3123	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3124	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3125	<b>140,60</b>
115x115 mm	HL3127	<b>140,60</b>



**HL3120 "Quadra"**



**HL3121 "Seine"**



**HL3122 "Loire"**



**HL3123 "Orinoko"**



**HL3124 "Nil"**



**HL3125 "Yukon"**



**HL3127 "Primus Desing"**



**HL0540I**



**HL066Q.1E "Quadra"**



**HL066C.1E "Cut"**

**Apkrovos klasė iki 300 kg.**

138x138 mm	HL0540I	<b>161,30</b>
------------	---------	---------------

**Apkrovos klasė iki 1,5 tn.**

138x138 mm	HL066Q.1E	<b>195,20</b>
138x138 mm	HL066C.1E	<b>195,20</b>