

Perforatorius

HR2631FTJ

26 mm, SDS-Plus

Darbo režimo pakeitimo jungiklis, esantis korpuso apačioje, apsaugotas nuo pažeidimų.

3 darbo režimai. Greitai pakeičiamas grąžto griebtuvas. Gręžiamos skylės dydis. Betone: 26 mm.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galingumas	800 W
Greitis be apkrovos	0 - 1 200 min ⁻¹
Judesių skaičius	0 - 4 600 min ⁻¹
Maks. skersmuo medienoje	32 mm
Maks. skersmuo betone	26 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Smūgio jėga	2,4 J
Maks. skersmuo betone su TCT skylių grąžtu	68 mm
Laidas	2,5 m
Garso galios lygis (L _{WA})	101 dB(A)
Garso slėgio lygis (L _{pA})	90 dB(A)
Triukšmo nepastovumas (K veiksnys)	3 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys) Gręžimo režime	≤ 2,5 m/sec ²
Vibracijos lygis (3 ašys) Smūginio gręžimo režime	11,5 m/sec ²

PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Lengvas ir kompaktiškas 3-jų darbo režimų perforatorius: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas.
- Darbinis šviesos diodas.

EAN 0088381687270

Nuoroda į produkto puslapį - www.makita.lt



SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

194079-2

Beraktis Griebtuvas 13mm 1,5-13mm



194080-7

SDS+ Griebtuvas HR2450FT



331886-4

Sukimo ribotuvas



453974-8

Makpac sagtis



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837914-8

MAKPAC lagamino HR2630



■ GALIMI PRIEDAI

194079-2

Beraktis Griebtuvas 13mm 1,5-13mm



194080-7

SDS+ Griebtuvas HR2450FT



331886-4

Sukimo ribotuvas



453974-8

Makpac sagtis



821550-0

Makpac lagaminas nr.2



837914-8

MAKPAC lagamino HR2630



■ KITA

Vartotojo vadovas

