

# Akumuliatorinis juostinis pjūklas, 120X120mm

## DPB180Z

18V Li-ion Be akumuliatorių ir  
kroviklio

Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.

Didelė guminė apsauga įrankiui padėti, nesubraižant  
ruošinio. Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.



### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Ašmenys	13 x 0,5 x 1140 mm
Minkšto plieno kirpimas (iki 400N/mm <sup>2</sup> )	120 x 120 mm
Maks. prapjova	120 mm
Juostos greitis	1,4 - 2,7 m/sec
Garso galios lygis (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Garso slėgio lygis (L <sub>PA</sub> )	81 dB(A)
Vibracijos lygis (3 ašys)	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibracijos nepastovumas (K veiksnys)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Svoris su akumuliatoriumi (EPTA- procedūra 01/2003)	6,8 - 7,1 kg
Produkto išmatavimai (I x P x A)	523 x 231 x 313 mm

### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Greitas metalo pjovimas be kibirkščių.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.
- Darbinis šviesos diodas.
- Reguliuojamas greitis, įvairių medžiagų pjaustymui.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Didelė guminė apsauga įrankiui padėti, nesubraižant ruošinio.
- Įrankis dirba su visais 18V Li-ion akumuliatoriais išskyrus 1.3Ah

EAN 0088381672009

Nuoroda į produkto puslapį - [www.makita.lt](http://www.makita.lt)



# SUSIJĘ PRODUKTAI (Rekomenduojama kaina įsk.PVM)

## ■ PRIEDAI KOMPLEKTACIJOJE

**783202-0**

Šešiakampis raktas 4mm



**792559-8**

13x0,5x1140mm 18T 3Vnt.4-5mm



## ■ GALIMI PRIEDAI

**194692-6**

13x0,5x1140mm 24T 1Vnt. <4mm



**196326-7**

Stovas 2107FK



**783202-0**

Šešiakampis raktas 4mm



**792556-4**

13x0,5x1140mm 18T 1Vnt. 4-5mm



**792557-2**

13x0,5x1140mm 14T 1Vnt. >5mm



**792558-0**

13x0,5x1140mm 24T 3Vnt.<4mm



**792559-8**

13x0,5x1140mm 18T 3Vnt.4-5mm



**792560-3**

13x0,5x1140mm 14T 3Vnt. >5mm



**792567-9**

13x0,5x1140mm 6T 3Vnt. Medžiui



## ■ KITA

Vartotojo vadovas

